A|N|B
MACHINERY
The Reliable Partner

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

DOOSAN

Doosan Infracore Construction Equipment
стремится войти в первую тройку (Top 3) лидеров мировой индустрии строительной техники, став для своих клиентов наилучшим возможным партнером.

Наша цель – *повышение эффективности и результативности работы наших Партнеров с надежными и инновационными продуктами Doosan на территории Казахстана и Центральной Азии.*
Отдавая предпочтение компании ANB Machinery, Вы можете быть уверены в надежном партнерстве на всех этапах совместной работы.

О КОМПАНИИ

ANB MACHINERY

ANB Machinery является ведущим поставщиком специализированной техники в Центральной Азии. Своим клиентам мы предлагаем полный спектр оборудования и услуг.

Клиенты ANB Machinery – крупнейшие нефтегазовые, горнодобывающие и строительные предприятия Центральной Азии. Отдавая предпочтение нашей технике, Вы можете быть уверены в надежном партнерстве на всех этапах совместной работы.

Опытный персонал компании обеспечивает бесперебойную работу подразделений в соответствии с международными стандартами. Наши специалисты действуют с учетом запросов клиентов и специфики страны пребывания.

К услугам наших клиентов – финансовая стабильность, налаженные деловые связи, выверенная корпоративная этика.

Наша компания всегда готова предоставить полный комплект запасных частей от производителей продукции для сервисного обслуживания, проведения капитального ремонта и восстановления техники.

DOOSAN Bobcat TEKSAN Valvoline

Cummins Fleetguard ZOOMLION Allison Transmission Shell Lubricants Macro Distributor

EKOMAK BTI BREAKER TECHNOLOGY Brunner & Lay ECE COGEMACOUSTIC®

BYG MEKA MULTI POWER INDECO protecfire Made in Germany

МИНИ-ЭКСКАВАТОР

	DX30Z	DX35Z	DX63-3	DX80R
Объем ковша	0,09 м^3	0,11 м^3	0,21 м^3	0,28 м^3
Эксплуатационная масса	3 180 кг	3 660 кг	6 130 кг	8 380 кг
Мощность двигателя	17,4 кВт (23,3 л.с.) 2 400 об/мин	17,4 кВт (23.3 л.с.) 2 400 об/мин	36,2 кВт (48,5 л.с.) 2 200 об/мин	40,4 кВт (54,6 л.с.) 2 000 об/мин

МИНИ-ЭКСКАВАТОР	DX30Z	DX35Z	DX63-3	DX80R
Эксплуатационная масса, т	3,18	3,66	6,13	8,38
Вместимость ковша, м^3	0,09	0,11	0,21	0,28
Модель двигателя	Yanmar, 3TNV82A-PDB	Yanmar, 3TNV88	Yanmar, 4TNV98-E	Yanmar, 4TNV98-ZWDB8
Ном. мощность двигателя, кВт (л.с.) / об/мин	18(24) / 2400	20(27) / 2200	36(49) / 2200	41(55) / 2000
Макс. радиус копания, мм	4 882	5 090	6 160	6 915
Макс. глубина копания, мм	2 838	3 025	3 815	4 180
Макс. высота копания, мм	4 555	4 840	5 810	6 625
Габаритная длина, мм	4 507	4 645	5 900	6 167
Габаритная ширина, мм	1 550	1 700	1 880	2 300
Габаритная высота, мм	2 480	2 515	2 500	2 638

КОЛЕСНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ

	DX55W	DX140W	DX160W	DX190WA	DX210WA
Объем ковша	0,17 м^3	0,24-0,76 м^3	0,59-0,76 м^3	0,38-0,93 м^3	0,51-1,35 м^3
Эксплуатационная масса	5 550 кг	13 750 кг	14 800 кг	19 860 кг	20 910 кг
Мощность двигателя	41 кВт (55 л.с.) 2 400 об/мин	99 кВт (134 л.с.) 2,000 об/мин	99 кВт (134 л.с.) 2 000 об/мин	116 кВт (158 л.с.) 1 900 об/мин	120 кВт (164 л.с.) 2 000 об/мин

КОЛЕСНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ	DX55W	DX140W	DX160W	DX190WA	DX210WA
Эксплуатационная масса, т	5,55	13,75	14,80	19,86	20,91
Вместимость ковша, м^3	0,17	0,24-0,76	0,59-0,76	0,38-0,93	0,51-1,35
Модель двигателя	Yanmar, 4TNV98-E	Doosan, DL06	Doosan, DB58TIS	Doosan, DB58TIS	Doosan, DB58TIS
Ном. мощность двигателя, кВт (л.с.) / об/мин	41(55) / 2400	99(134) / 2000	99(134) / 2000	116(158) / 1900	120(164) / 2000
Макс. радиус копания, мм	6 110	7 520	8 330	9 190	9 730
Макс. глубина копания, мм	3 495	4 580	5 210	5 950	6 010
Макс. высота копания, мм	5 980	8 130	9 110	9 335	9 800
Габаритная длина, мм	6 120	7 235	7 030	8 610	9 420
Габаритная ширина, мм	1 920	2 496	2 496	2 496	2 500
Габаритная высота, мм	2 855	3 351	3 650	3 360	3 200

ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ

	DX140LC	DX200A	DX225LCA	DX225NLCA	DX260LCA
Объем ковша	0,51 м^3	0,81-0,92м^3	0,81-1,28 м^3	0,51-1,28 м^3	0,51-1,51 м^3
Эксплуатационная масса	14 000 кг	20 600 кг	21 500 кг	20 900 кг	25 100 кг
Мощность двигателя	71 кВт (96 л.с.) 1 850 об/мин	110 кВт (148 л.с.) 1 900 об/мин	110 кВт (150 л.с.) 1 900 об/мин	102 кВт (139 л.с.) 1 900 об/мин	136 кВт (185 л.с.) 1 800 об/мин

ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ	DX140LC	DX200A	DX225LCA	DX225NLC	DX260LCA
Эксплуатационная масса, т	14,0	20,6	21,5	20,9	25,1
Вместимость ковша, м^3	0.51	0,81-0,92м^3	0,81-1,28	0,51-1,28	0,51-1,51
Модель двигателя	Doosan, DL06	Doosan, DB58TIS	Doosan, DB58TIS	Doosan, DB58TIS	Doosan, DE08TIS
Ном. мощность двигателя, кВт (л.с.) / об/мин	71(96) / 1850	110(148) / 1900	110(150) / 1900	102(139) / 1900	136(185) / 1800
Макс. радиус копания, мм	8 300	9 900	9 900	8 950	10 180
Макс. глубина копания, мм	5 645	6 620	6 620	5 755	6 800
Макс. высота копания, мм	8 675	9 750	9 750	9 065	9 600
Габаритная длина, мм	7 680	9 485	9 485	8 990	10 075
Габаритная ширина, мм	2 590	2 800	2 990	2 540	3 200
Габаритная высота, мм	2 775	3 005	3 005	3 050	3 195

	DX300LCA	DX300LL	DX340LCA	DX340LCA-K
Объем ковша	0,80-1,75 м^3	0,80-1,75 м^3	1,49-1,80 м^3	1,49-1,80 м^3
Эксплуатационная масса	29 300 кг	35 100 кг	34 400 кг	35 600 кг
Мощность двигателя	147 кВт (198 л.с.) 1 900 об/мин	152 кВт (204 л.с.) 1 800 об/мин	185 кВт (247 л.с.) 1 800 об/мин	184 кВт (250 л.с.) 1 800 об/мин

ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ	DX300LCA	DX300LL	DX340LCA	DX340LCA-K
Эксплуатационная масса, т	29,3	35,1	34,4	35,6
Вместимость ковша, м^3	0,80-1,75	0,80-1,75	1,49-1,80	1,49-1,80
Модель двигателя	Doosan, DE08TIS	Doosan, DL08K	Doosan, DE12TIS	Doosan, DX12TI
Ном. мощность двигателя, кВт (л.с.) / об/мин	146(198) / 1900	152(204) / 1800	185(247) / 1800	184(250) / 1800
Макс. радиус копания, мм	10 745	11 650	11 168	10 585
Макс. глубина копания, мм	7 360	3 728	7 533	6 930
Макс. высота копания, мм	10 330	13 580	10 345	9 995
Габаритная длина, мм	10 620	14 540	11 280	11 410
Габаритная ширина, мм	3 200	3 600	3 280	3 280
Габаритная высота, мм	3 345	3 590	3 360	3 590

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ С ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ

	DX420LCA-K	DX480LCA-K	DX520LCA-K	DX800LC-5B
Объем ковша	1,64-2,14 м^3	2,14-3,28 м^3	2,14-3,28 м^3	3,42-5,58 м^3
Эксплуатационная масса	42 500 кг	49 300 кг	52 100 кг	78 500 кг
Мощность двигателя	218 кВт (293 л.с.) 2 000 об/мин	223 кВт (303 л.с.) 2 000 об/мин	223 кВт (303 л.с.) 2 000 об/мин	354 кВт (481 л.с.) 1 800 об/мин

ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ	DX420LCA-K	DX480LCA-K	DX520LCA-K	DX800LC-5B
Эксплуатационная масса, т	42,5	49,3	52,1	78,5
Вместимость ковша, м^3	1,64-2,14	2,14-3,28	2,14-3,28	3,42-5,58
Ном. мощность двигателя, кВт (л.с.) / об/мин	203(276)/ 2000	223(303)/ 2000	223(303)/ 2000	354(481)/ 1800
Модель двигателя	Doosan, DX12TI	Doosan, DX12	Doosan, DX12	Perkins, 2506D Tier3
Макс. радиус копания, мм	11 495	12 120	12 120	13 195
Макс. глубина копания, мм	7 730	7 810	7 810	8 345
Макс. высота копания, мм	10 920	11 080	11 080	12 120
Габаритная длина, мм	11 660	12 130	12 130	13 165
Габаритная ширина, мм	3 350	3 340	3 340	4 000
Габаритная высота, мм	3 450	3 730	3 730	4 865

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ

	DX340FS	DX420FS	DX520FS	DX800FS
Объем ковша	1.8 / 2.2 м^3	2,2 / 2,6 м^3	2,6 / 3,1 м^3	4,2 / 5,0 м^3
Мощность двигателя	185 кВт (252 л.с.) 1 900 об/мин	218 кВт (297 л.с.) 2 000 об/мин	238 кВт (324 л.с.) 2 000 об/мин	354 кВт (481 л.с.) 1 800 об/мин

ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ	DX340FS	DX420FS	DX520FS	DX800FS
Вместимость ковша, м^3	1,8 / 2,2	2,2 / 2,6	2,6 / 3,1	4,2 / 5,0
Ном. мощность двигателя, кВт (л.с.) / об/мин	185(252)/ 1 900	218(297)/ 2 000	238(324)/ 2 000	354(481)/ 1 800
Скорость движения, км/ч	4.7/3.1	5.5/3.3	5.6/3.2	4.9/2.9
Модель двигателя	Doosan, DE12TIS	Doosan, DE12TIS	Doosan, DE12TIS	Perkins, 2506D Tier3
Макс. радиус копания, мм	8 510	8 840	8 930	10 100
Макс. глубина копания, мм	2 755	3 900	3 365	4 250
Макс. высота копания, мм	9 505	10 000	10 415	11 180
Габаритная длина, мм	11 540	11 950	12 045	13 480
Габаритная ширина, мм	3 280	3 350	3 340 / 3 900	3 560 / 4 000
Габаритная высота, мм	3 670	3 950	4 210	4 700

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ DL

	DL200A	DL250A	DL300A	DL420A	DL550
Вместимость ковша,	2,0-2,1 м^3	2,5-3,1 м^3	2,7-3,3 м^3	3,5-4,5 м^3	5,4-5,7 м^3
Эксплуатационная масса	11 120 кг	14 200 кг	17 640 кг	21 955 кг	31 120 кг
Мощность двигателя	121 кВт (164 л.с.) 2 100 об/мин	127 кВт (174 л.с.) 2 100 об/мин	156 кВт (212 л.с.) 2 100 об/мин	210 кВт (286 л.с.) 2 100 об/мин	294 кВт (388 л.с.) 2 100 об/мин

ПОГРУЗЧИКИ DL	DL200A	DL250A	DL300A	DL420A	DL550
Эксплуатационная масса, т	11,12	14,2	17,6	21,9	31,4
Вместимость ковша, м^3	2,0-2,1	2,5-3,1	2,7-3,3	3,5-4,5	5,4-5,7
Ном. мощность двигателя, кВт (л.с.) / об/мин	121(164)/ 2100	127(174)/ 2100	156(212)/ 2100	210(286)/ 2100	294(388)/ 2100
Модель двигателя	Doosan, DB58	Doosan, D1146T	Doosan, DE08TIS	Doosan, DE12TIS	Scania, DC13
Скорость передней конструкции (подъем/выгрузка/опускание), сек	6 / 1.3 / 4	5.4 / 1.4 / 3.4	6.0 / 1.8 / 3.3	6.0 / 1.3 / 4.2	6.1 / 1.1 / 4.2
Размер шин	20.5-25-16PR (L3)	20.5-25-16PR (L3)	23.5-25 -16PR(L3)	26.5-25-20PR	29.5-25-22PR(L3)
Высота выгрузки при 45°, мм	2730	2800	2780	2960	3285
Радиус выгрузки при 45°, мм	1000	1175	1290	1425	1535
Общая длина, ширина, высота, мм	7320 / 2550 / 3240	7705 / 2740 / 3320	8240 / 2920 / 3435	8890 / 3200 / 3535	9525 / 3400 / 3800
Усилие отрыва, kN	103	118	168	197	260

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ DISD

	DISD SD200N	DISD SD300N
Вместимость ковша,	1,7-2,2 м^3	2,7-4,0 м^3
Эксплуатационная масса	10 350 кг	16 500 кг
Мощность двигателя	92 кВт (125 л.с.) 2 100 об/мин	162 кВт (220 л.с.) 2 100 об/мин

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК	DISD SD200N	DISD SD300N
Эксплуатационная масса, т	10,3	16,5
Вместимость ковша, м^3	1,7-2,2	2,7-4,0
Ном. мощность двигателя, кВт (л.с.) / об/мин	92(125) / 2200	162(220) / 2000
Модель двигателя	Weichai, WP6G125E22	Weichai WD10G220E23
Скорость хода, км/ч	0 ~ 37	0 ~ 38.4
Размер шин	17.5-25-12PR	23.5-25-16PR
Усилие отрыва, т	10,1	16,3
Высота выгрузки при 45°, мм	2840	3030
Радиус выгрузки при 45°, мм	1240	1330
Общая длина, ширина, высота, мм	6 990 / 2 496 / 3 250	7 780 / 2 992 / 3 470

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

ЭКСКАВАТОРЫ АМФИБИЯ

	DX80RAM	DX140AM	DX225AM	DX260AM	DX300AM	DX340AM
Объем ковша, м^3	0.28	0.24-0.76	0.81-1.28	0.51-1.51	0.8-1.75	1.49
Скорость движения суша / вода, км/ч	2.0/1.5 2.5/2.0	3.5/3.0 4.0/3.5	3.0/2.5 3.5/3.0	3.0/2.5 3.5/3.0	3.0/2.5 3.5/3.0	3.0/2.5 3.5/3.0
Модель двигателя	4TNV98-ZWDB8	Doosan, DL06	Doosan, DB58TIS	Doosan, DE08TIS	Doosan, DE08TIS	Doosan, DE12TIS
Мощность двигателя, кВт (л.с.) / об/мин	40(54)/ 2 000	71(97)/ 1 850	110(150)/ 1 900	136(185)/ 1 900	147(200)/ 1 900	185(252)/ 1 900
Макс. радиус копания, мм	7 035	8 315	9 965	10 225	10 830	11 505
Макс. глубина копания, мм	3 830	5 210	6 105	6 225	6 920	7 210
Макс. высота копания, мм	7 875	9 685	10 985	10 935	11 500	11 930
Габаритная длина, мм	7 825	9 865	11 150	11 490	12 450	13 300
Габаритная ширина, мм	2 990/3 790	4 220/5 320	4 800/6 280	5 470/6 910	6 200/7 200	6 270/7 270
Габаритная высота, мм	3 540	3 720	4 090	4 060	4 155	4 205

ЭКСКАВАТОРЫ ДЛЯ ПЕРЕГРУЗКИ МАТЕРИАЛОВ

	DX210WMH	DX225MH	DX300MH	DX340MH	DX420MH	DX520MH	DX800MH
Объем ковша, м^3	0.5	0.5	0.6	0.6	0.72	0.72	0.97
Скорость движения, км/ч	36	5.5/3.0	5.1/3.0	4.7/3.1	5.5/3.3	5.6/3.2	4.9/2.9
Модель двигателя	Doosan, DB58TIS	Doosan, DB58TIS	Doosan, DE08TIS	Doosan, DE12TIS	Doosan, DE12TIS	Doosan, DE12TIS	Perkins, 2506D Tier3
Мощность двигателя, кВт (л.с.) / об/мин	210(286)/ 1 900	110(149)/ 1 900	147(200)/ 1 900	185(252)/ 1 900	218(297)/ 2 000	238(324)/ 2 000	354(481)/ 1 800
Радиус копания, мм	10 895	10 835	12 960	14 385	15 845	16 720	18 200
Глубина копания, мм	5 025	5 300	6 515	6 915	8 575	7 595	8 500
Высота копания, мм	12 140	12 125	14 310	15 665	16 880	18 135	19 300
Габаритная длина, мм	6 925	9 650	11 180	12 100	13 270	13 600	14 740
Габаритная ширина, мм	2 500	2 990	3 200	3 280	3 350	3 340/3 900	3 560/4 000
Габаритная высота, мм	3 550	3 500	4 450	3 450	3 500	6 350	7 490

ЭКСКАВАТОРЫ С ДЛИННОЙ СТРЕЛОЙ

	DX300DM	DX340DM	DX420DM	DX520DM	DX800DM
Объем ковша, м^3	5.1/3.0	4.7/3.1	5.5/3.3	5.6/3.2	4.9/2.9
Модель двигателя	Doosan, DE08TIS	Doosan, DE12TIS	Doosan, DE12TIS	Doosan, DE12TIS	Perkins, 2506D Tier3
Мощность двигателя, кВт (л.с.) / об/мин	147(200)/ 1 900	185(252)/ 1 800	218(297)/ 2 000	238(323)/ 2 000	354(481)/ 1 800
Макс. радиус копания, мм	10 315	12 065	13 435	13 840	17 660
Макс. глубина копания, мм	18 095	21 215	22 890	26 180	30 080
Макс. высота копания, мм	18 095	21 215	22 890	26 180	30 080
Габаритная длина, мм	12 940	14 650	15 830	18 100	20 250
Габаритная ширина, мм	3 200	3 280	3 350	3 340/3 900	3 560/4 000
Габаритная высота, мм	3 370	3 450	3 450	3 270	3 750

ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫЕ САМОСВАЛЫ

	DA30	DA45
Вместимость кузова, м^3	17,8	24,4
Мощность двигателя, кгс.м / об/мин	276(375) / 2100	368(500) / 2100
Мощность двигателя	Scania, DC09	Scania, DC13
Грузоподъемность, т	28	41
Масса брутто, т	51,4	70,3
Масса нетто, т	23,4	30,5
Скорость хода вперед (1/2/3/4/5/6/7/8), км/ч	5/8/11/15/22/30/42/55	5/8/11/16/23/32/45/55
Скорость заднего хода (1/2/3/4), км/ч	5/8/11/16	5/8/11/16
Общая длина, ширина, высота, мм	9 558 / 2 990 / 3 560	10 590 / 3 630 / 3 850
Радиус поворота, мм	7 680	8 420

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ

	G Ковш	H Ковш	S Ковш	X Ковш
Объем	0.24~2.86 м^3	0.21~3.28 м^3	0.91~3.15 м^3	1.56~2.78 м^3
Совместимая модель	DX140AF / DX140LC / DX140LCA / DX200A / DX220AF / DX220LCA-2 / DX225LCA / DX225LCA-2 / DX225NLCA / DX260LCA / DX300LC / DX300LCA / DX340LCA-K / DX420LCA-K / DX480LCA-K / DX500LCA-K / DX520LCA-K / DX140W / DX160W / DX190WA / DX210W / DX210WA	DX140AF / DX140LC / DX140LCA / DX200A / DX220AF / DX220LCA-2 / DX225LCA / DX225LCA-2 / DX225NLCA / DX260LCA / DX300LC / DX300LCA / DX340LCA-K / DX420LCA-K / DX480LCA-K / DX500LCA-K / DX520LCA-K / DX140W / DX160W / DX190WA / DX210W / DX210WA	DX200A / DX220AF / DX220LCA-2 / DX225LCA / DX225LCA-2 / DX225NLCA / DX260LCA / DX300LC / DX300LCA / DX340LCA-K / DX420LCA-K / DX480LCA-K / DX500LCA-K / DX520LCA-K / DX210W / DX210WA	DX340LCA-K / DX420LCA-K / DX480LCA-K /DX500LCA-K / DX520LCA-K

G класс
Ковш обычного назначения который также называется G, разработан для выемки и перегрузки материалов от мягких до средних, т.е. материалов с низкими абразивными свойствами, например, почвенный слой, суглинов, уголь.

H класс
Выпускается для машин массой от 14 до 70 тонн. Предназначен для проведения выемки больших объемов плотных материалов, таких как уплотненная твердая глина, плотный известняк, скальной породы и гравия. Рекомендуемые сферы применения: трудозатратные строительные работы, дорожные работы, очистка грунта, копание траншей и погрузка.

S класс
Особ енно сти и преимущества Доступен для машин массой от 22 до 70 тонн. Разработан для обеспечения долговечности при копании несыпучих материалов, таких как рыхлая или взорванная порода, твердая уплотненная глина и камень. Рекомендуемые области применения: гравий, разрыхленный базальт, селитра, взорванный гранит, кварцевый песок, острый камень и другие плотные материалы.

X класс
Особ енно сти и преимущества Выпускается для машин массой от 34 до 70 тонн. Разработан как более долговечная модификация ковша для тяжелых условий работы, предназначенная для копания наиболее абразивных материалов. Рекомендуемые области применения: разрыхленный базальт, селитра, взорванный гранит, кварцевый песок, острый камень и другие плотные материалы.

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ

	Гидромолот	Быстро. соединитель	Рыхлитель	Виброплита
Совместимая модель	DX140AF / DX140LC / DX140LCA / DX200A / DX220AF / DX220LCA-2 / DX225LCA / DX225LCA-2 / DX225NLCA / DX260LCA / DX300LC / DX300LCA / DX340LCA-K / DX420LCA-K / DX480LCA-K / DX500LCA-K / DX520LCA-K / DX140W / DX160W / DX190WA / DX210W / DX210WA	DX140AF / DX140LC / DX140LCA / DX200A / DX220AF / DX225LCA / DX225LCA-2 / DX225NLCA / DX260LCA / DX300LC / DX300LCA / DX340LCA-K / DX420LCA-K / DX480LCA-K / DX500LCA-K / DX520LCA-K / DX140W / DX160W / DX190WA / DX210W / DX210WA	DX140AF / DX140LC / DX140LCA / DX200A / DX220AF / DX220LCA-2 / DX225LCA / DX225LCA-2 / DX225NLCA / DX260LCA / DX300LC / DX300LCA / DX340LCA-K / DX420LCA-K / DX480LCA-K / DX500LCA-K / DX520LCA-K / DX140W / DX160W / DX190WA / DX210W / DX210WA	DX140AF / DX140LC / DX140LCA / DX200A / DX220AF / DX220LCA-2 / DX225LCA / DX225LCA-2 / DX225NLCA / DX260LCA / DX300LC / DX300LCA / DX340LCA-K / DX140W / DX160W / DX190WA / DX210W / DX210WA

	Измельчитель	Дробилка	Мультипроцессор	Мультигрейфер
Совместимая модель	DX140LC / DX140LCA / DX200A / DX225LCA / DX225LCA-2 / DX225NLCA / DX260LCA / DX300LC / DX300LCA / DX340LCA-K / DX140W / DX160W / DX190WA / DX210W / DX210WA	DX140LC / DX140LCA / DX200A / DX225LCA / DX225LCA-2 / DX225NLCA / DX260LCA / DX300LC / DX300LCA / DX340LCA-K / DX140W / DX160W / DX190WA / DX210W / DX210WA	DX225LCA / DX225LCA-2 / DX225NLCA / DX260LCA / DX300LC / DX300LCA / DX340LCA-K / DX210W / DX210WA	DX140AF / DX140LC / DX140LCA / DX200A / DX220AF / DX225LCA / DX225LCA-2 / DX225NLCA / DX260LCA / DX300LC / DX300LCA / DX340LCA-K / DX140W / DX160W / DX190WA / DX210W / DX210WA

	Грейфер для камней	Грейфер для бревен	Многочелюстной грейфер	Двухчелюстной Ковш
Совместимая модель	DX140AF / DX140LC / DX140LCA / DX200A / DX220AF / DX225LCA / DX225LCA-2 / DX225NLCA / DX260LCA / DX300LC / DX300LCA / DX340LCA-K / DX140W / DX160W / DX190WA / DX210W / DX210WA	DX140AF / DX140LC / DX140LCA / DX200A / DX220AF / DX225LCA / DX225LCA-2 / DX225NLCA / DX260LCA / DX300LC / DX300LCA / DX340LCA-K / DX140W / DX160W / DX190WA / DX210W / DX210WA	DX140AF / DX140LC / DX140LCA / DX200A / DX220AF / DX225LCA / DX225LCA-2 / DX225NLCA / DX260LCA / DX300LC / DX300LCA / DX340LCA-K / DX420LCA-K / DX480LCA-K / DX500LCA-K / DX520LCA-K / DX140W / DX160W / DX190WA / DX210W / DX210WA	DX140AF / DX140LC / DX140LCA / DX200A / DX220AF / DX225LCA / DX225LCA-2 / DX225NLCA / DX260LCA / DX300LC / DX300LCA / DX340LCA-K / DX420LCA-K / DX480LCA-K / DX500LCA-K / DX520LCA-K / DX140W / DX160W / DX190WA / DX210W / DX210WA

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ



	Обычный строительный Ковш	Ковш из легких материалов	Скальный Ковш
Объем	Объем 0.21~5.24м?	Объем 0.21~5.24м?	Объем 0.21~5.24м?
Совместимая модель	DL200A / DL200A-2 / DL250A / DL300A / DL420A / DL550 / DL550LL	DL200A / DL200A-2 / DL250A / DL300A / DL420A / DL550 / DL550LL	DL420A / DL550 / DL550LL
	Этот ковш с наклонным дном идеален для ежедневного использования, так как максимально наполняется и хорошо удерживает материал. Зубья на болтах удобны при выемке и загрузке грунта или строительных материалов. Режущая кромка адаптирована для погрузки материалов с низкой плотностью, таких как корм для скота, удобрения, снег, опилки. Так как зубья цельные, они не ломаются при работе и не попадают в дробилку, тем самым, предохраняя технику от поломки.	Этот ковш с наклонным дном идеален для ежедневного использования, так как максимально наполняется и хорошо удерживает материал. Зубья на болтах удобны при выемке и загрузке грунта или строительных материалов. Режущая кромка адаптирована для погрузки материалов с низкой плотностью, таких как корм для скота, удобрения, снег, опилки. Так как зубья цельные, они не ломаются при работе и не попадают в дробилку, тем самым, предохраняя технику от поломки.	Этот ковш с наклонным дном идеален для ежедневного использования, так как максимально наполняется и хорошо удерживает материал. Зубья на болтах удобны при выемке и загрузке грунта или строительных материалов. Режущая кромка адаптирована для погрузки материалов с низкой плотностью, таких как корм для скота, удобрения, снег, опилки. Так как зубья цельные, они не ломаются при работе и не попадают в дробилку, тем самым, предохраняя технику от поломки.

	Быстросъемный соединитель	Вилы	Захват бревен
Совместимая модель	DL200A / DL200A-2 / DL250A / DL300A / DL420A / DL550 / DL550LL	DL200A / DL200A-2 / DL250A / DL300A / DL420A / DL550 / DL550LL	DL420A / DL550 / DL550LL
	Быстросъемное соединение увеличивает эффективность и производительность вашей машины.	Анкерные вилы имеют открытую рамную конструкцию со смещаемыми захватами для максимального обзора на рабочей высоте. Усиленные вилы шире вил для поддонов, предназначены для тяжелых условий эксплуатации. Захваты вил могут быть настроены для качения или оставаться в фиксированном положении.	Грейфер для бревен и пиломатериалов использует плоские захваты вил и поднятую заднюю часть. В лесной промышленности захваты для бревен и пиломатериалов используются при погрузке, разгрузке, перемещении, укладке, сортировке и загрузке лесопилок. Их плоские зубья и поднятая задняя часть разработаны специально для использования при погрузке/разгрузки необработанных бревен и древесины в штабелях.

ANB MACHINERY

The Reliable Partner

ГОЛОВНОЙ ОФИС
АЛМАТЫ
Проспект Жибек Жолы, 135, н.п.11
+7 727 356 15 56
+7 771 017 77 77

СЕРВИСНЫЙ-ЦЕНТР
АЛМАТЫ
Проспект Суюнбая, 143А, 3 этаж
+7 727 356 15 46
+7 778 355 88 66

НУР-СУЛТАН
Астана-Караганда трасса, 3
+7 778 355 66 11

АТЫРАУ
Проспект Абулхаир хана, 91
+7 778 355 66 22

ШЫМКЕНТ
Тамерлановское шоссе, 205
+7 778 355 66 99

www.anbmachinery.kz
info@anbmachinery.kz
anbmachinery.kz
+7 771 017 77 77

ТОО «ANB Machinery» - официальный дистрибьютор спецтехники и запасных частей Doosan в Казахстане.